

ENTWÄSSERUNGSPUMPEN

BEV-V / BEV-H

Technische Spezifikationen

Die Tauchmotorpumpen der Baureihen BEV-V und BEV-H sind tragbare oder stationäre Schmutzwasserpumpen für die Entwässerung von Waschküchen, Garagen, Keller- und Lagerräumen. Die hochwertigen Materialien und die einfache, robuste Bauweise gewährleisten einen sicheren Betrieb auch bei erschwerten Bedingungen. Durch das verstopfungsfreie Wirbelrad der BEV-V und der BEV-H können auch Medien mit Feststoffen bis 50mm Kugeldurchgang gefördert werden. Die Pumpen sind für Nassaufstellung konzipiert. Automatischer Betrieb über angebauten Schwimmerschalter oder über eine separate Steuerung.



Anwendungsgebiete

Förderung von Schmutzwasser (ohne Fäkalien) von:

- Kellerräume
- Ein- und Mehrfamilienhäusern
- Industrie-, Büro- und Gewerbebetriebe
- Hobby-, Sauna- und Fitnessräumen
- Waschküchen
- Garagen
- Auffangwannen, Tanks und Schwimmbäder

Konstruktion


- Trockenläufermotor (Isolationsklasse F, IP 68)
- 10 Meter Motorenkabel H 07 RN-F
- Wechselstromausführung 230V, 50Hz, 2-polig
- Drehstromausführung 400V, 50Hz, 2-polig
- Wechselstromausführung 230V mit angebautelem Niveauschalter bei Typ MS
- Pumpengehäuse aus Grauguss / Edelstahl
- Laufrad aus Grauguss
- Abdichtung mit doppelten Gleitringdichtungen in Ölvorlage, SiC/SiC und Ca/Ce
- Festkörpergrösse bis 50mm
- Anschluss Pumpe 2"
- max. Temperatur 40°C / max. Tauchtiefe 10m

Technische Daten

Artikel-Nr.	Pumpentyp	Motor			Masse (mm)								Anschluss Zoll	Gewicht (kg)	Schwimmerschalter
		P2(kW)	U (V)	In (A)	A	B	C	D	E	F	G				
131.22551	BEV-V50MS	0.37	230	3.80	466	141	-	-	-	244	164	2"	14.0	Ja	
131.22553	BEV-V100MS	0.75	230	6.40	496	141	-	-	-	244	164	2"	16.5	Ja	
131.22555	BEV-V200MS	1.50	230	12.0	520	143	-	-	-	271	186	2"	26.0	Ja	
131.22561	BEV-V50T	0.37	400	1.50	466	141	-	-	-	244	164	2"	14.0	Nein	
131.22563	BEV-V100T	0.75	400	2.40	496	141	-	-	-	244	164	2"	16.5	Nein	
131.22565	BEV-V200T	1.50	400	3.90	520	143	-	-	-	271	186	2"	26.0	Nein	
131.22468	BEV-H50T	0.37	400	1.50	470	90	112	164	447	231	165	2"	15.5	Nein	
131.22470	BEV-H100T	0.75	400	2.40	500	90	112	164	447	231	165	2"	18.0	Nein	
131.22472	BEV-H200T	1.50	400	3.90	530	90	102	186	459	243	166	2"	27.5	Nein	


Leistungsdiagramm

Kennlinien bei 2900 1/min




Massbild


BEV V50-200



BEV H50-200



BEV-H mit Kupplungsfuss



Anschluss Kupplungsfuss 2 1/2" IG
Führungsrohre 2x 3/4"

BRUNNER PUMPEN

Die Angaben können zu jeder Zeit und ohne Vorankündigung ändern.

BRUNNER-ANLIKER AG
Flughofstrasse 55
8152 Opfikon-Glattbrugg
Tel. +41 44 804 2110
Fax +41 44 804 2180
mail@brunnerpumpen.ch

BRUNNER-ANLIKER AG
Via In Paes 82
6572 Quartino TI
Tel. +41 91 795 2125
Fax +41 91 795 2126
mail@brunnerpumpen.ch

BRUNNER-ANLIKER AG
Flawilerstrasse 31
CH-9500 Wil
Tel. +41 79 654 0148
Fax +41 71 688 8237
mail@brunnerpumpen.ch